

**REMONT UJĘCIA WODY NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W CHOMĘTOWIE, GMINA
TRZEBIATÓW**

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa prawna:

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. nr 19 poz.177);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

2. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych:

- Grunt suchy kat. III;
- Pozostały urobek ziemny z wykopów zostanie wykorzystany do ukształtowania powierzchni na terenie SUW.

3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych:

- Betony dostarczane będą na plac budowy przez producenta.

4. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych:

- Ceny jednostkowe robót zostaną określone na podstawie kalkulacji szczegółowych.
- Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalone zostaną na podstawie analizy własnej oraz katalogów KNR i KNNR.
- Stawki robocizny a także wskaźniki narzutów pośrednich i zysku przyjęte zostaną z aktualnego opublikowanego przez ORGBUD-SERWIS Biuletynu Cenowego Budownictwa (wartości średnie).
- Ceny materiałów oraz sprzętu przyjęte zostaną z aktualnego opublikowanego przez ORGBUD-SERWIS (ICCP) "Informacyjnego zestawu cen czynników produkcji budowlanej" (wartości średnie), na podstawie aktualnych katalogów cenowych producentów i dostawców oraz na podstawie ofert przewidywanych wykonawców.