

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd ma być zakupiony na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. - fabrycznie nowy, rok produkcji 2016  
Gwarancja mechaniczna na pojazd i wyposażenie: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów.

### Minimalne wymagane parametry techniczne:

#### 1. Wymiary i wagi:

rozstaw osi	-	min. 2 000 mm – max. 2 100 mm
długość max. (bez ramion podnośnika)	-	max. 3 500 mm
szerokość max.	-	max. 2 300 mm
wysokość max. (z ramą bezpieczeństwa)	-	max. 2 500 mm
szerokość osi przedniej	-	max. 1 720 mm
szerokość osi tylnej	-	max. 1 900 mm
prześwit	-	min. 400 mm
waga z ramą bezpieczeństwa	-	max. 2 900 kg
maksymalna masa dopuszczalna	-	min. 4 800 kg
ogumienie przednie	-	320/85 R20
ogumienie tylne	-	420/85 R28

#### 2. Dane techniczne:

silnik o zapłonie samoczynnym z turbo + intercooler		
pojemność skokowa	-	min. 3 500 cm <sup>3</sup> - max. 4 000 cm <sup>3</sup>
ilość cylindrów	-	4
moc max.: kW (KM)	-	min. 55,1 (75)
moment obrotowy: Nm	-	min. 285
norma emisji spalin:	-	min. Euro 3
napęd	-	4 koła
liczba biegów	-	5
liczba przełożeń	-	15 + 15 z rewersem biegów
poj. zbiornika paliwa	-	min. 65 l
prędkość max.	-	min. 40 km/h
udźwig podnośnika	-	min. 3600 kg
prędkość WOM	-	540/750 obr/min
hamulce	-	na 4 koła w kąpielii olejowej

#### 3. Pozostałe wybrane parametry:

- zsynchronizowany rewers mechaniczny
- zwolnica planetarna
- wspomaganie kierownicy z niezależną pompą wspomagania
- pneumatyka 1-o i 2-u obwodowa
- dedykowana przeszklona kabina